

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CLIENTE	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP
NOTA	002184
EMISSION	15/12/2022
PRODUTO	VIDRO DE 30ML AMBAR R.18 ALTO
LOTE Nº	20220410
FABRICAÇÃO	09/04/2022
VALIDADE	09/04/2027
QUANTIDADE	50,000 PC

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO		OBS	
	Min.	Max.	Min.	Max.
ALTURA TOTAL	73.2	74.80mm	68.68	69.48mm
DIÂMETRO DO CORPO	33.3	34.90mm	30.32	31.16mm
DIÂMETRO INTERNO DO GARGALO	10.50	10.80mm	10.58	10.80mm
“ T “238,09	17.50	18.00mm	19.82	20.10mm
“ L “	19.80	20.20mm	17.70	17.96mm
“ F “	13.50	13.90mm	15.58	15.84mm
“ E “	15.48	15.98mm	10.	11.10mm
“ H _ ALTURA “	10.80	11.20mm	34.40	37.60gms
OFC (VOLUME TOTAL)	33.80	36.20ml	23.00	24.80ml

CLASSIFICAÇÃO	AQL %	OBSERVAÇÃO
DEFEITOS CRÍTICOS	0,065	EM
DEFEITOS MAIORES	0,65	CONFORMIDADE
DEFEITOS MAIORES “B”	1,5	EMCONFORMIDADE
DEFEITOS MENORES	4	EM
RESISTÊNCIA QUÍMICA (pó de vidro)	USP tipo-III: 8,5ml no máximo de 0,2 N H2SO4 PA/PE/PI/ MexP	CONFORMIDADE
RESISTÊNCIA QUÍMICA (pó de vidro)	Tipo-III:8,5 ml no máximo de 0,02 M HCL USP Tipo I: máximo 1,0ml de 0,02 N/ PE H2SO4 PA/PI/Mex P 1,0 ml de vidro de tipo máximo de 0,02 M HCL	NÃO APLICAVEL
Água ataque a 121C (para o tipo-II)	USP de vidro tipo:II 0,70max ml de H2SO4 0,02 N para frasco <100ml OFC 0,20 max ml de H2SO4 0,02 N para frasco > 100ml OFC	Não aplicável
Arsênio (tipo I e tipo II somente)	Cumprecom USP/BP Std.	Não Aplicável
Max. Transmissão de luz entre 290- 450nm, aplicável para o tipo III Ambar e tipo I, AmbarEscuro	<10%	<4,50%
IS 6506 Metodo A	Em conformidade com IS Std.	Em conformidade

ACONDICIONAMENTO

Em sacos plásticos e caixas de papelão Kraft ondulado, em condições de
higiene satisfatória, sem qualquer substância estranha que venha a comprometer ou
afetar a integridade da embalagem ou produtos

AMOSTRAGEM REALIZADA DURANTE O PROCESSO DE PRODUÇÃO E APÓS LOTE PRONTO
Plano de Inspeção: Military STD 105/D – NBR 5426 (1985)

R E S U L T A D O	A P R O V A D O
R E S P O N S Á V E L	K A R I N D E L P O Z Z O

Este formulário de composição foi produzido eletronicamente, portanto válido sem a assinatura.
Cópia do laudo original do Fornecedor.