



CARRO PADIOLA EPOXI C/ LEITO FIXO ESTOF. C/ GRADES

CÓDIGO INTERNO DO PRODUTO: S 0400 - A.

ESTRUTURA DA BASE: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 ¼ X 1,06 mm, 7/8 x 0,9 mm e 1 X 1,5 mm.

LEITO: Dividido em duas partes, sendo uma das partes, a cabeceira móvel, com regulagem através de cremalheira, acolchoado com espuma densidade 23, revestido em corino.

GRADES: Construída em Aço SAE 1020, tubo redondo 1 x 1,06 mm.

RODÍZIOS: 4 rodízios giratórios de PVC 3" polegadas (76,2 mm), sendo 2, com freios em diagonal.

OPCIONAL: Suporte de soro e para-choque nas extremidades.

DIMENSÕES: Altura= 760 mm, Largura = 600 mm, Comprimento = 1900 mm.

ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso.

EMBALAGEM: Papelão reforçado, nas respectivas dimensões: Altura = 780 mm, Largura = 680 mm, Comprimento = 1920 mm.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Leito e estrutura.

PESO TOTAL APROXIMADO: 30 Kg.

CAPACIDADE DE CARGA: 150 Kg.



CÓDIGO	ITEM/ COMPONENTE	QTDE	PESO UNITÁRIO	DIMENSÃO
CJ – 10450	LEITO	1	13 Kg	600 X 1900 mm
CJ – 1541	ESTRUTURA	1	10 Kg	600 X 1900 mm
CJ – 1540	GRADES	2	1 Kg	790 X 390 mm
PC - 11681	RODÍZIOS	4	0,600 kg	76,2 mm